


# Appareillage de protection différentielle








## Disjoncteurs différentiels monobloc 5SU1, 6 à 40 A profondeur de montage 70 mm

### Domaine d'application

- Conformité aux normes : IEC/EN 61009-1 (VDE 0664, partie 20); IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664, partie 21)
- AC 230 V; 50 Hz à 60 Hz
- Encliquetable sur profilé symétrique 35 mm selon EN 60175
- Raccordement possible avec les appareils équipés de bornes au pas modulaire
- Disjoncteurs de protection de ligne caractéristique B et disjoncteurs de protection de ligne caractéristique C
- 2 pôles (une phase et conducteur neutre branché)
- Pour la protection des personnes et des lignes pour circuits de prises de courant, principalement dans le secteur domestique

### Tableau de sélection et références de commande

	Courant assigné $I_n$ A	Courant assigné de défaut $I_{\Delta n}$ mA	UM	N° de réf.		Poids unitaire kg	UDC	
				(type AC)	(type A)			
<b>Pour courants de défaut alternatifs et pulsés</b>								
<b>Pouvoir de coupure assigné 4,5 kA</b> <b>Neutre à gauche</b> 	AC 230 V; 50 Hz à 60 Hz; 1 pôle + N			Disjoncteur prot. ligne car. B				
		6	30	2	5SU1 353-1KL06		0,250	1
		10			5SU1 353-1KL10		0,250	1
		13			5SU1 353-1KL13		0,250	1
		16			5SU1 353-1KL16		0,250	1
		20			5SU1 353-1KL20		0,250	1
		25			5SU1 353-1KL25		0,250	1
		32			5SU1 353-1KL32		0,250	1
		40			5SU1 353-1KL40		0,250	1
								
<b>Pouvoir de coupure assigné 4,5 kA</b> <b>Neutre à droite</b> 	AC 230 V; 50 Hz à 60 Hz; 1 pôle + N			Disjoncteur prot. ligne car. B				
		6	30	2	5SU1 353-0KK06	5SU1 353-6KK06	0,250	1
		10			5SU1 353-0KK10	5SU1 353-6KK10	0,250	1
		13			5SU1 353-0KK13	5SU1 353-6KK13	0,250	1
		16			5SU1 353-0KK16	5SU1 353-6KK16	0,250	1
		20			5SU1 353-0KK20	5SU1 353-6KK20	0,250	1
		25			5SU1 353-0KK25	5SU1 353-6KK25	0,250	1
		32			5SU1 353-0KK32	5SU1 353-6KK32	0,250	1
		40			5SU1 353-0KK40	5SU1 353-6KK40	0,250	1
								
	AC 230 V; 50 Hz à 60 Hz; 1 pôle + N			Disjoncteur prot. ligne car. C				
		6	30	2	5SU1 353-1KK06	5SU1 353-7KK06	0,250	1
		10			5SU1 353-1KK10	5SU1 353-7KK10	0,250	1
		13			5SU1 353-1KK13	5SU1 353-7KK13	0,250	1
		16			5SU1 353-1KK16	5SU1 353-7KK16	0,250	1
		20			5SU1 353-1KK20	5SU1 353-7KK20	0,250	1
		25			5SU1 353-1KK25	5SU1 353-7KK25	0,250	1
		32			5SU1 353-1KK32	5SU1 353-7KK32	0,250	1
		40			5SU1 353-1KK40	5SU1 353-7KK40	0,250	1
								
	AC 230 V; 50 Hz à 60 Hz; 1 pôle + N			Disjoncteur prot. ligne car. C				
		6	300	2	5SU1 653-1KK06	5SU1 653-7KK06	0,250	1
		10			5SU1 653-1KK10	5SU1 653-7KK10	0,250	1
		13			5SU1 653-1KK13	5SU1 653-7KK13	0,250	1
		16			5SU1 653-1KK16	5SU1 653-7KK16	0,250	1
		20			5SU1 653-1KK20	5SU1 653-7KK20	0,250	1
		25			5SU1 653-1KK25	5SU1 653-7KK25	0,250	1
		32			5SU1 653-1KK32	5SU1 653-7KK32	0,250	1
		40			5SU1 653-1KK40	5SU1 653-7KK40	0,250	1
					