

Système RFID OsiSense XG® ▶ 30620 ◀

applications		identifier, tracer, stocker et transmettre des données					
							
étiquette à code évolutif							
type		forme C	forme C	forme E	cylindrique	cylindrique	badge ISO
dimensions (mm)		40 x 40 x 15	40 x 40 x 15	26 x 26 x 13	M 18 x 1 x 12	ø 30 x 3	55 x 85,5 x 1
type de mémoire		EEPROM					
capacité mémoire octets		3,4 ko	13,6 ko	256 octets	256 octets	112 octets	256 octets
quantité indivisible		1	1	1	5	5	10
portée nominale en lecture selon antenne associée							
avec station		XGCS49●	30	40	18	48	70
		XGCS89●	48	40	55	20	65
nombre de cycles							
lecture		illimité					
écriture		100 000 sur toute la plage de température - 2,5 millions typique à 30°C					
degré de protection		IP 68	IP 68	IP 68	IP 68	IP 65	IP 65
références		XGHB444345	XGHB445345	XGHB221346	XGHB211345	XGHB320345	XGHB90E340
station compacte associée 13,56 MHz							
communication		Ethernet, Modbus, Uni-Telway, PROFIBUS					
degré de protection		IP 65					
référence		XGCS4901201					
	forme C	40 x 40 x 15					
	forme D	80 x 80 x 26					
							
répartiteur électromagnétique							
référence	portée 30-90 mm	-	-	XGFEC540○	-	XGFEC540○	XGFEC540○
	400 x 23 x 50						
	portée 26-150 mm	-	-	-	-	XGFEC2525○	XGFEC2525○
	250 x 250 x 10						
							
boîte de connexion bus + alimentation 3 stations							
Modbus, Uni-Telway		TCSAMT31FP					
Ethernet Modbus TCP/IP		XGSZ33ETH					
PROFIBUS DP		XGSZ33PD○					
							
badge de configuration							
		XGSZCNF01					
							
terminal portable de diagnostic RFID 13,56 MHz							
terminal		XGSTP401					
pack chargeur		XGSTP41CH					
batterie NiMH 7,2 V		XGSTP41BA					
extension mémoire 128 Mo		XBTZGM128					
							



XGSZ3P

Accessoires de montage et de câblage

désignation	utilisé pour	référence
équerre de montage "Clip" 90 °	station, étiquette, forme C	XSZBC90
	étiquette XGHB221346	XSZBE90
platine de montage "Clip"	station, étiquette, forme C	XSZBC00
	étiquette XGHB221346	XSZBE00
platine de montage	boîtes de raccordement	XGSZ3P
	TCSAMT31FP et XGSZ33ETH	
clé de vissage (Q indiv. : 5)	étiquette cylindrique ø 18 mm	XGSZ05
étiquette-repère (Q indiv. : 200)	cordons 23 x 4 mm	XGSZ08MKW

Accessoires de raccordement ▶ 30620 ◀
Encombrements ▶ 30620 ◀

alimentation	tension de sortie ~ V	puissance nominale W	courant nominal A	référence
alimentation régulée	24	7	0,3	ABL8MEM24003
100/240 V		30	1,2	ABL8MEM24012