



VCF 0



VCF 5



VCCF 0

Appareils complets pour applications hautes performances

- Interrupteurs-sectionneurs tripolaires de 12 à 175 A à commande rotative.
- Marquage du dispositif de commande 0 I.
- Poignée de commande cadenassable (cadenas non fournis).
- Degré de protection IP 65.

Interrupteurs-sectionneurs principaux et d'arrêt d'urgence pour montage sur porte

poignée	plastron mm	fixation	calibre A	référence	
rouge cadenassable par 3 cadenas	jaune 60 x 60	ø 22,5	12	VCD 02	
			20	VCD 01	
			25	VCD 0	
			32	VCD 1	
			40	VCD 2	
			4 vis	12	VCF 02
				20	VCF 01
				25	VCF 0
				32	VCF 1
				40	VCF 2
63	VCF 3				
rouge à crosse cadenassable par 3 cadenas	jaune 90 x 90	4 vis	80	VCF 4	
			125	VCF 5	
			175	VCF 6	

Interrupteurs-sectionneurs principaux et d'arrêt d'urgence pour montage fond d'armoire (1)

poignée	plastron mm	fixation	calibre A	référence	
rouge cadenassable par 3 cadenas	jaune 60 x 60	ø 22,5	12	VCCD 02	
			20	VCCD 01	
			25	VCCD 0	
			32	VCCD 1	
			40	VCCD 2	
			4 vis	12	VCCF 02
				20	VCCF 01
				25	VCCF 0
				32	VCCF 1
				40	VCCF 2
63	VCCF 3				
rouge à crosse cadenassable par 3 cadenas	jaune 90 x 90	4 vis	80	VCCF 4	
			125	VCCF 5	
			175	VCCF-6	

(1) Appareil livré avec rallonge d'axe VZN 17 et une contre plaque de verrouillage de porte KZ 32 ou KZ 74.

Interrupteurs-sectionneurs principaux et d'arrêt d'urgence tripolaires en coffret

Voir sous-chapitre : "démarreurs en coffret" page A60.

Interrupteurs-sectionneurs principaux tripolaires en coffret

Voir sous-chapitre : "démarreurs en coffret" page A60.